

SENS 10

Decken – Wände - Leisten

Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe für Innen. Allergikerggeeignet.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG

VERWENDUNGSBEREICHE

SENS 10 ist ein deckendes Kombinationsprodukt für Putz-, Betonflächen, sowie für Tapeten- und Holzoberflächen im Innenbereich.

EIGENSCHAFTEN

schnell trocknend, angenehm zu verarbeiten, hochdeckend, 100% lösungsmittelfrei
Allergiker getestet durch NAAF
(Norwegischer Allergiker und Asthmaverband)

VERPACKUNGSGRÖSSEN

3 und 10 Liter Gebinde (2,7/9,0 Liter Base)

VERARBEITUNGSHINWEISE

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Oberflächen müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Scharfe Kanten runden,

Neues Holz / Erstbeschichtung:

gehobelte, verdichtete Flächen anschleifen und säubern.

Renovierung/ mit Altbeschichtung:

Lose Holzteile sowie Altanstriche bis auf tragfähigen Grund entfernen / abschleifen. Tragfähige Altanstriche anschleifen und abstauben.

TECHNISCHE DATEN

AUFTRAGSVERFAHREN

Pinself, Rolle, Airless

MAXIMALE HOLZFEUCHTE

12%

AIRLESS DATEN

Düse 0,009" - 0,013"

Sprühwinkel 65°-80°

Druck ca. 140 bar

FARBTÖNE

Abtönbar in Pastellfarbtönen wie z.B. NCS, RAL über JOTUN MULTICOLOR

VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +10C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

TROCKENZEIT (bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

1 Std. staubtrocken

2 Std. überstreichbar

Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit erheblich.

ERGIEBIGKEIT (pro Anstrich)

8 - 10 m²/Ltr.

Je nach Saugvermögen sind Abweichungen möglich

LAGERFÄHIGKEIT

Mind. 2 Jahre im ungeöffneten

Originalgebände. Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Frostfrei lagern.

DICHTE

1,36 g/cm³ (weiß)

VERDÜNNUNG

Wasser / Unverdünnt verwenden

BINDEMittelBASIS

Acryl - Dispersion

GLANZGRAD

10 seidenmatt

FESTKÖRPERGEHALT

40 % (Vol.), abhängig vom Farbton

VISKOSITÄT

Ca. 160 cP

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und JOTUN PINSELREINIGER

FLAMMPUNKT

entfällt

EU - GRENZWERT für den VOC-GEHALTdieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Enthält max. 1g/l und ist somit VOC- konform.**GEFAHRENKENNZEICHNUNG UND ENTSORGUNG**

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei Verarbeitung schadstofffreier Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen; Atemschutz bei schlechter Belüftung und bei Sprühnebel. außerhalb der Reichweite von Kindern halten. nicht schlucken.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden. Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer / Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung den jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Um das Verhalten der Beschichtung unter den konkreten Bedingungen beurteilen zu können, empfehlen wir dringend Probeanstriche durchzuführen um die Holzqualität, die erforderliche Vorbehandlung etc. Witterungsverhältnisse einschätzen zu können.

So können eventuelle Probleme z.B. (Trocknung, Durchbluten usw.) und das Erscheinungsbild des Anstriches beurteilt werden.

Bei inhaltsstoffreichen Holzarten (z.B. Eiche) kann es zu Trocknungsverzögerungen kommen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.

Da mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie immer ein aktuelles Technisches Merkblatt zu verwenden. Siehe hierzu auch www.iotun.de**UMWELTZEICHEN****DAS EUROPÄISCHE UMWELTZEICHEN**

Das Europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union, sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. Mit diesem Zeichen können Hersteller ihren Kunden signalisieren, dass ihre Produkte umweltfreundlich sind. Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen der EU (AUEU).

Mitglieder dieses Ausschusses sind die für das Umweltzeichen zuständigen.

Informationen hierzu unter: www.eco-label.com**DAS NORDISCHE UMWELTZEICHEN**

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Diese Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltzeichens und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben.

Informationen hierzu unter: www.svanen.nu

Getestet durch den NAAF (Norwegischer Asthma und Allergieverband)