

STARK IM EINSATZ

Im Team mit den speziellen Reinungsprodukten und Grundierungen von Jotun bieten Ihnen unsere Lasuren einen optimalen Holzschutz. Für schöne Ergebnisse von langer Dauer erhalten Sie hier auch noch die richtigen Tipps für die effektive Verarbeitung. Mehr Information gibt es auch in unserer Broschüre „Praxis-Tipps“.



Voraussetzung

Die gründliche Vorbereitung des Untergrundes, der tragfähig und sauber sein muss, ist eine wichtige Voraussetzung.

Tragfähig bedeutet, dass durch Bürsten, Schleifen usw. ein wirklich fester Untergrund für den Systemaufbau geschaffen sein muss. Sauber heißt, frei von alten, nicht tragfähigen Altbeschichtungen, losen Holzteilen, Staub, Schmutz, Russ, Fetten und Ölen, sowie gereinigt von eventuellen Mikroorganismen wie Algen und Oberflächenpilzen.

Beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen in dem Kapitel „Untergrundvorbehandlung“ in unserer Praxistipps-Broschüre.

Systemaufbau

Neue Holzflächen

- > Grundanstrich mit VISIR OLJEGRUNNING möglichst allseitig
- > 2-3 Endanstriche mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR im gewünschten Farbton

Renovierungsbeschichtung

- > Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen
- > Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen
- > Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING grundieren



LASUREN FARBTONKARTE




Jotun Protects Property

Für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile

Transparente Lasur mit UV-Pigmenten

Stark wasser-abweisend

Lange Renovierungs-intervalle



Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme
Erla 100
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0
Tel. +43 7435 7431-66

office@jotun.at
www.jotun.at

Holzschutz aus Norwegen

LASUREN VOM PROFI

Unsere Lasur aus dem Land der Fjorde schützt Ihr Holz professionell und erhält die typische Struktur. TREBITT Lasur und DEMIDEKK Strukturlasyr sind außergewöhnliche Produkte, die durch ihren angenehmen Seidenglanz eine gute Wasserabweisung besitzen und sich auch auf gehobelten Flächen durch ein ästhetisches Erscheinungsbild hervorheben.



Alles Gute für Ihr Holz

Unsere Lasuren entsprechen höchsten technologischen Standards, dennoch können die Standzeiten unserer Anstrichsysteme aufgrund diverser Einflüsse variieren, wie z. B. Konstruktion der Holzbauteile, Farbtonauswahl, mechanische Belastung. Für lange Standzeiten sind fachgerecht ausgeführte Anstricharbeiten sowie die regelmäßige Wartung und Renovierung des Anstriches nötig.

Aus drucktechnischen Gründen kann die hier abgebildete Farbtonkarte nur als Richtlinie dienen. Die Eigenfärbung des Holzs sowie die Anzahl der Anstriche beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher immer Musteranstriche angelegt werden.



Naturell 629



Ahorn 630



Esche 10996



Altkiefer 10073



Kiefer 10077



Ackergelb 687



Pinie 810



Eiche 10006



Eiche antik 10083



Eiche dunkel 10009



Lavarot 817



Herbstrot 530



Teak 623



Sibirische Lärche 935



Kastanie 909



Mahagoni 10045



Rot 686



Dunkelgrün 837



Mistel 844



Hanggrün 835



Eiche hell 868



Kiefernborke 678



Nußbaum 676




Palisander 675



Felsengrau 639



Silbergrau hell 934




Stahlgrau 616T



Graphitgrau 724



Bergblau 544



Taubenblau 933



Schleier 505



Weiß 600