

# DEMIDÉKK

## ULTIMATE TÄCKFÄRG



Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige  
Bauteile

Dauerhafter Schutz, sehr  
gute Farbtonstabilität

Überdurchschnittlich  
lange Renovierungs-  
intervalle

Gute UV-Beständigkeit

Hervorragende  
Deckkraft

Einfach zu verarbeiten



Holzschutz aus Norwegen

# DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

Der Langzeitschutz für Ihr Holz



Mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG erhalten Sie die neueste Generation von Holzschutzfarben. DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG hat sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt und wird permanent weiterentwickelt, so dass wir Ihnen mit der neuesten Qualität ein optimiertes Produkt auf Basis eines alkydmodifizierten Acryls anbieten können. Die Kombination der Bindemitteltypen in Verbindung mit langzeitverbessertem Schutz ermöglicht überdurchschnittlich lange Standzeiten.

Dabei sorgt der gut penetrierende Alkydharzanteil für eine gute Anhaftung zum Untergrund. Ein weiteres Plus dieser Premium-Qualität: Durch die dauerhafte

Flexibilität ermöglicht der UV-beständige Acrylatanteil eine langjährige Wetterstabilität und gute Farbtonbeständigkeit. Die Summe dieser Eigenschaften ermöglicht die ungewöhnlich langen Renovierungsintervalle von bis zu 12 Jahren mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG im Außenbereich.

Als deckendes Produkt ohne Füllstoffe lässt DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG renovierte Fläche wieder wie neu erscheinen und hebt die Maserung des Holzes hervor. Der Charakter des Holzes wird hierdurch perfekt unterstrichen.



## Wie wird DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG angewendet?

Witterungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Holzhäuser dar. Bei neuem unbehandeltem Holz beginnt der Abbau durch UV-Einfluss sofort, daher ist das Aufbringen der Grundierung VISIR erforderlich. Bei bewittertem, unbehandeltem Holz müssen die losen Holzfasern zunächst durch Schleifen oder Bürsten entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund herzustellen. Mit VISIR behandelte Oberflächen können direkt nach dem Trocknen, aber spätestens nach 4 Wochen (je nach Jahreszeit) mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG beschichtet werden.

Sie erhalten hierdurch nicht nur dauerhaft den optischen Eindruck Ihres Hauses, sondern verlängern auch die Renovierungsintervalle. DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG kann auch zur Renovierung von Flächen eingesetzt werden, die zuvor durch einen lasierenden oder deckenden Anstrich geschützt wurden. Dabei kann es sowohl auf Flächen eingesetzt werden, die vorher mit wasser verdünnbaren als auch mit lösemittelhaltigen Produkten behandelt wurden. Auf überarbeiteten Oberflächen gibt DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG eine exzellente Deckkraft. Wichtig war uns hierbei, dass die Holzstruktur sichtbar erhalten bleibt.



Für DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG steht eine Vielzahl von Farbtönen zur Auswahl. Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System®.

## Ein starkes Team für den Langzeitschutz: VISIR und DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG

DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG mit VISIR als Grundierung ist das ideale, speziell für Hölzer im Außenbereich entwickelte System. VISIR ist die fungizide Holzschutzgrundierung von JOTUN mit ergänzendem UV-Filter und langöligen Alkydharzen.

Mit der Kombination von VISIR und DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG ist ein perfekter Schutz selbst unter schwierigen Umweltbedingungen möglich. Die Holzoberfläche wird durch das tiefe Eindringen von VISIR und das anschließende Überarbeiten mit DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG dauerhaft geschützt.



Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme  
Erla 100  
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0  
Tel. +43 7435 7431-66

office@jotun.at  
www.jotun.at