

PANELLAKK

WOHNRAUMLASUR



Jotun Protects Property

PANELLAKK Anwendung

	1. Vorbehandlung	2. Zwischenanstrich	3. Schlußanstrich
Neues unbehandeltes Holz	Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein (Tipp: um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, Oberflächen anfeuchten und nach dem Trocknen schleifen. Körnung 120-150).	Streichen Sie einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche. Streichen Sie in Faserrichtung.	Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.
Altes unbehandeltes Holz	Reinigen Sie die Holzoberfläche. Um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, sollte die Oberfläche angefeuchtet und nach dem Trocknen geschliffen werden (Körnung 120-150).	Streichen Sie einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche. Streichen Sie in Faserrichtung.	Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.
Vormals lasiertes Holz	Reinigen Sie die Holzoberfläche. Altanstriche anschleifen (Körnung 120-150) und entstauben. Wenn Sie bereits lasierte Flächen streichen, ist das Endergebnis vom vorher gestrichenen Untergrund abhängig. Idealerweise wählen Sie einen ähnlichen oder etwas dunkleren Farbton.	Streichen Sie einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche. Streichen Sie in Faserrichtung.	Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.

Tipp:

Mit dem Farbton Kalkweiß gestrichene Flächen verleihen Ihrem Zuhause Räumlichkeit.



Das richtige Werkzeug

Verwenden Sie einen dicken breiten Pinsel mit synthetischer Borste: Sie erleichtern sich das Arbeiten, wenn Sie die richtige Qualität und Größe des Pinsels wählen, passend zur Breite des zu beschichtenden Brettes.

Reinigen des Werkzeuges

Reinigen Sie zunächst mit unserem Pinselreiniger JOTUN PENSELRENS und spülen Sie den Pinsel anschließend in klarem Wasser aus.

Für nicht maßhaltige Bauteile

Wasserbasierende Holz-/Dekolasur im Innenbereich

Hochwertiger UV-Filter

Schnell trocknend

Seidenmatte Oberfläche

100% lösungsmittelfrei

In Verbindung mit Parkettlacken auch zur farbigen Gestaltung von Fußböden geeignet



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de
www.jotun.de

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13

office@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at



Holzschutz aus Norwegen

