

# DEMIDÉKK TERRASSLASYR

HOLZÖL UND VORVERGRAUUNGSLASUR



Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige  
Bauteile

Wasserbasierendes  
Holzöl

Hochwertiger UV-Filter

Beugt Vergrauen und  
Rissbildung vor

Große Farbtonauswahl

Einfache Verarbeitung



Holzschutz aus Norwegen

# DEMIDEKK TERRASSLASYR

## Schützt und belebt das Holz

DEMIDEKK TERRASSLASYR ist ein wasserbasierendes Holzöl für die Bearbeitung von Holz im Außenbereich sowie druckimprägnierter Hölzer, die z. B. beim Bau von Terrassen- und Balkonböden, Gartenmöbeln und Pergolen verwendet werden. Der Anstrich schützt das Holz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, verzögert den Vergrauungsprozess durch schädliche UV-Strahlen und wirkt vorbeugend gegen Oberflächenpilze und Veralgung. DEMIDEKK TERRASSLASYR erreicht je nach Beanspruchung Standzeiten von bis zu 3 Jahren. Das Produkt basiert auf alkydmodifizierten Ölen. Das Werkzeug kann mit JOTUN PENSELRENS und Wasser gereinigt werden.

Die Farbtonkarte soll Ihnen bei der Auswahl des richtigen Farbtons helfen. Beachten Sie aber, dass der endgültige Farbton vom Untergrund abhängig ist. Wir empfehlen daher einen Probeanstrich an einer verdeckten Stelle, bevor Sie die gesamte Fläche streichen.



## Ideal als Vorvergrauungslasur – nicht nur für Terrassen

Unbehandelte Holzflächen und Fassadenverkleidungen werden in unserer Region durch Feuchtigkeitsaufnahme und -einlagerung, Schwarzalgen und Oberflächenpilze sowie durch verschiedene konstruktive Gegebenheiten wie Dachuntersichten, Fensersimse etc. nicht gleichmäßig und einheitlich grau. Mit der VORVERGRAUUNGSLASUR (DEMIDEKK TERRASSLASYR) abgetönt in speziellen Graufarbtönen, kann gleich von Anfang an ein natürliches, gleichmäßiges Vergrauen dargestellt und ein optisch ansprechendes einheitliches Erscheinungsbild im Wunschfarbton des Bauherrn geschaffen werden.

Zahlreiche Graufarbtöne oder auch verschiedene Holzfarbtöne, die über das JOTUN Multicolorsystem angemischt werden, sowie die mögliche Zugabe von Silberpigmenten eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.



ohne Vorvergrauungslasur

mit Vorvergrauungslasur

## Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

### Neues Holz (sauber/trocken)

Zu bearbeitende Flächen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Frisch imprägniertes Holz sollte, abhängig vom Wetter, 2–4 Wochen trocknen, bevor DEMIDEKK TERRASSLASYR aufgetragen wird. Entfernen Sie eventuell vorhandene Salzkristalle mit einer Messingbürste und waschen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nach (z. B. Hochdruckreiniger – auf ausreichend Düsenabstand achten).

### Altes abgewittertes Holz

Reinigung/Vorbereitung: Verwitterte Holzfasern oder Altanstriche müssen bis aufs intakte Holz entfernt werden.

Pilzbefallene Oberflächen müssen vorab desinfizierend gereinigt werden (z. B. JOTUN KRAFTVASK und JOTUN SOPP-OG ALGEDREPER). Zum Reinigen und Aufhellen von verschmutzten und vergrauten Holzflächen DEMIDEKK TERRASSFIX verwenden. Nicht ohne vorherige Prüfung auf Harthölzern einsetzen, diese können sich schwarz verfärben.

### Anstrich-Aufbau

DEMIDEKK TERRASSLASYR 1-mal nass-in-nass bis zur Sättigung, wenn möglich allseitig, auf das trockene Holz auftragen. Bearbeiten Sie nur 1-2 Holzdielen/-bretter gleichzeitig, diese aber über die vollständige Länge. Zur Erhöhung der Standzeiten an vertikalen Flächen wie z. B. Fassaden bietet sich nach einem Zwischenanschiff mit einem Schleifvlies

ein weiterer Auftrag mit Holzöl an. Bei horizontalen Flächen wie z. B. Terrassenböden gilt dies nicht. Es darf kein Film gebildet werden. Bei Harthölzern vorab eine Benetzungsprobe durchführen. Abhängig von Temperatur und Luftfeuchte ist der Anstrich mit DEMIDEKK TERRASSLASYR nach 4 Std. staubtrocken und nach 12 Std. begehbar.

Beachten Sie bitte immer unsere technischen Datenblätter.

## Holzschutz von JOTUN heißt:

Das Anstrichsystem DEMIDEKK TERRASSLASYR reduziert deutlich und nachhaltig die Schädigung des Holzes durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung.



Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme  
Erla 100  
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0  
Tel. +43 7435 7431-66

office@jotun.at  
www.jotun.at