

LASUREN FARBTONKARTE



Jotun Protects Property

Für maßhaltige und
nicht maßhaltige
Bauteile

Transparente Lasur
mit UV-Pigmenten

Stark wasser-
abweisend

Lange Renovierungs-
intervalle



Holzschutz aus Norwegen

LASUREN VOM PROFI


Unsere Lasur aus dem Land der Fjorde schützt Ihr Holz professionell und erhält die typische Struktur. TREBITT Lasur und DEMIDEKK Strukturlasur sind außergewöhnliche Produkte, die durch ihren angenehmen Seidenglanz eine gute Wasserabweisung besitzen und sich auch auf gehobelten Flächen durch ein ästhetisches Erscheinungsbild hervorheben.



Alles Gute für Ihr Holz

Unsere Lasuren entsprechen höchsten technologischen Standards, dennoch können die Standzeiten unserer Anstrichsysteme aufgrund diverser Einflüsse variieren, wie z. B. Konstruktion der Holzbauteile, Farbtonauswahl, mechanische Belastung. Für lange Standzeiten sind fachgerecht ausgeführte Anstricharbeiten sowie die regelmäßige Wartung und Renovierung des Anstriches nötig.

Aus drucktechnischen Gründen kann die hier abgebildete Farbtonkarte nur als Richtlinie dienen. Die Eigenfärbung des Holzes sowie die Anzahl der Anstriche beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher immer Musteranstriche angelegt werden.



STARK IM EINSATZ

Im Team mit den speziellen Reinigungsprodukten und Grundierungen von Jotun bieten Ihnen unsere Lasuren einen optimalen Holzschutz. Für schöne Ergebnisse von langer Dauer erhalten Sie hier auch noch die richtigen Tipps für die effektive Verarbeitung. Mehr Information gibt es auch in unserer Broschüre „Praxis-Tipps“.



Voraussetzung

Die gründliche Vorbereitung des Untergrundes, der tragfähig und sauber sein muss, ist eine wichtige Voraussetzung.

Tragfähig bedeutet, dass durch Bürsten, Schleifen usw. ein wirklich fester Untergrund für den Systemaufbau geschaffen sein muss. Sauber heißt, frei von alten, nicht tragfähigen Altbeschichtungen, losen Holzteilen, Staub, Schmutz, Russ, Fetten und Ölen, sowie gereinigt von eventuellen Mikroorganismen wie Algen und Oberflächenpilzen.

Beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen in dem Kapitel „Untergrundvorbehandlung“ in unserer Praxistipps-Broschüre.

Systemaufbau

Neue Holzflächen

- > Grundanstrich mit VISIR Oljegrunding möglichst allseitig
- > 2-3 Endanstriche mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR im gewünschten Farbton

Renovierungsbeschichtung

- > Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen
- > Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen
- > Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING grundieren

Besonders stark beanspruchte Bauteile wie Balkongeländer oder waagerechte Bauteile etc. sollten mit einem zusätzlichen Anstrich versehen werden. Mit der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING vorher bearbeitete Flächen ergeben zusammen mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR einen optimalen und langjährigen Schutz für Holz im Außenbereich. Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das aktuelle technische Merkblatt.

Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR und TREBITT LASUR oder DEMIDEKK STRUKTURLASYR verhindert.



Jotun Protects Property

Skohautil GmbH Holzschutzsysteme
Erla 100
A-4303 St. Pantaleon-Erla

Tel. +43 7435 7431-0
Tel. +43 7435 7431-66

office@jotun.at
www.jotun.at