

# LIEFERPROGRAMM 2024



**Schützt Holz Außen & Innen  
Gesundheit  
Metall  
vor Schimmel**



**JANSEN** 

**FAKOLITH**®



Jedes Holz, jeder Wohnraum hat eine inspirierende Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, die mit der richtigen Farbe und Verarbeitung zum Leben erweckt werden kann. Finde schöne Farbkombinationen und hole dir Ideen für die Außen-gestaltung und für jeden Raum mit unseren Produkten.



# REINIGUNG - AUSSENBEREICH

## JOTUN PENSELRENS - Pflege für den Pinsel

Zum Reinigen und Pflegen von Pinseln, Farbrollern und Bürsten, bei Verwendung von Acrylat- und Alkydfarben.

**1 Liter.**



## SCHEIDL ASUR- Allround Abbeizer

Für den Außen- und Innenbereich. Geruchsmild & biologisch abbaubar. Schnelles Lösevermögen. Verursacht keine Veränderung der entlackten Bausubstanz. **1 Liter.**



## KRAFTVASK 3-i-1 - Reinigungswunder für den Außenbereich



Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf alkalischer Basis. Es enthält kein Phosphat. Entfernt Oberflächenpilze, Fett, Ruß und Nikotin. Für alte, unbehandelte, angewitterte, vergraute und neue Holzoberflächen sowie für Beton, Putzfassade etc.  
**Konzentrat: 1:10 mit Wasser für ca. 25-35m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
1l

## ANWENDUNGSTIPPS - KRAFTVASK

- 1) Das Konzentrat 1:10 verdünnen mit Wasser
- 2) Mit einer Spritze oder Pinsel, **auf trockenem Holz**, auftragen
- 3) Ca. 15 - 20 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen
- 4) Gründlich mit Wasser abspülen (Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch)
- 5) Nach guter Trocknung schleifen oder mit dem Neuanstrich beginnen



## **SOPP-OG ALGEFJERNER** - Desinfektionsmittel



Wirksames Desinfektionsmittel zur Vorbeugung vor Algen und Oberflächenpilzen. Es ist zur zusätzlichen Behandlung von tragfähigen, gereinigten Flächen (zB mit Jotun Kraftvask) vorgesehen.

**Konzentrat: 1:10 mit Wasser für ca. 15-20m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
1l

## **HUSVASK OG SOPPFJERNER** - Unterhaltsreinigung



Wird im Aussenbereich zur jährlichen Unterhaltsreinigung der Fassade oder anderer Holzbauteile empfohlen, kann aber auch zur täglichen Reinigung im Haushalt verwendet werden. Es entfernt Schmutz, Ruß, Pollen, Salz, Fett, Oberflächenpilze, etc.

**Konzentrat: 1:10 mit Wasser für ca. 15-20m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
1l

## **DEMIDEKK TERRASSFIX** - Für Holzterrassen: Reinigung und Aufheller



Ein wirksames Entfernungs-, Reinigungs- und Aufhellmittel in einem. Basiert auf Laugen und anderen biologisch abbaubaren Rohstoffen für vergraute und fleckige Holzterrassen. Nur bedingt für Harthölzer geeignet, diese können sich verfärben.

**KEIN Konzentrat - unverdünnt verwenden für ca. 35-40m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
4l

## **ANWENDUNGSTIPPS - TERRASSFIX**

- 1) Die Holzterrasse **gründlich befeuchten**
- 2) Terrassfix unverdünnt auf der Terrasse auftragen (Spritze oder Pinsel)
- 3) Ca. 15 - 20 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen
- 4) Gründlich mit Wasser abspülen (Hochdruckreiniger oder Gartenschlauch)
- 5) Nach guter Trocknung schleifen oder mit dem Neuanstrich beginnen



# GRUNDIERUNGEN - AUSSENBEREICH



**REX LITH** – 2K Spachtelmasse im Set  
Lösemittelbasis. Speziell für  
größere Ecken- und  
Kantenschäden auf Echtholz  
und Dekoroberflächen.  
Geringer Schwund von max. 2%.



**100ml Tube**


## WOZU DIENT EINE GRUNDIERUNG?

**Tregunning klar** schützt das Holz vor Abbau verursacht durch:  
**FEUCHTIGKEIT – LICHT – MIKROORGANISMEN**



Die gut **wasserabweisende Wirkung** von TREGRUNNING klar beruht auf der Verwendung von langöligen Alkydharzen unter Zusatz von chinesischen Holzölen. Durch einen transparenten UV-Schutz ist TREGRUNNING klar der ideale Holzschutzgrund insbesondere für Lasur oder deckende Anstriche. Zum **Schutz vor Pilzen und Algen** ist TREGRUNNING klar mit fungiziden Wirkstoffen ausgestattet und verlängert so die Lebensdauer des Holzes und des Anstrichaufbaus erheblich.

**Für Renovierungen ist JOTAPROFF  
die richtige Grundierung!**



## DULI - universelle Grundierung



Oft sind die Lösungen, die für alles gut sind nicht zu erfüllen. Unser Duli Universal Primer wird sie nicht enttäuschen. Epoxid- + Alkydharz im Eintopfsystem. Auf fest haftende alte Anstriche, Pulverbeschichtung, Eisen, Stahl, Grund- und Restrost, Zink, Alu, Kupfer, Keramik, Glas, Holz, Hartfaser, Hartkunststoffe, Beton, Zement, usw.  
**Verbrauch: ca. 150-200ml / m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l  
10,0l

## TREGRUNNING KLAR – Holzschutzgrundierung



Lösungsmittelhaltige, farblose Holzschutzgrundierung zum Streichen, mit farblosen UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle. Verfestigt lose Holzfasern und bietet eine gute Wasserabweisung. Das Produkt eignet sich für neue und alte Hölzer im Aussenbereich. **Farblos.**

**Sägerau: 1 Liter für ca. 6-7m<sup>2</sup>**  
**Hobelware: 1 Liter für ca. 12m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,9l  
2,7l  
9,0l

## TREGRUNNING Kiefer - Holzschutzgrundierung im Farbton Kiefer



Lösungsmittelhaltige, farblose Holzschutzgrundierung zum Streichen, mit farblosen UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle. Verfestigt lose Holzfasern und bietet eine gute Wasserabweisung. Das Produkt eignet sich für neue und alte Hölzer im Außenbereich.

**Farbton Kiefer.**  
**Sägerau: 1 Liter für ca. 6-7m<sup>2</sup>**  
**Hobelware: 1 Liter für ca. 12m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
1,0l  
3,0l  
10,0l

## JOTAPROFF - Grundierung für Renovierungen



Wasserbasierende, weiß deckende Holzschutzgrundierung, mit gutem UV-Schutz. Speziell für die Renovierung entwickelt, für alte Holzflächen im Aussenbereich mit partiell entfernten Altanstrich. Farbtöne: Weiß, Renogrund hell, Renogrund dunkel und Renogrund unigrau. Glanzgrad: **Matt.**

**Sägerau: 1 Liter für ca. 6-7m<sup>2</sup>**  
**Hobelware: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

## JOTUN KVIST - OG SPERRGRUNNING - Absperrgrund



Isolierender matter, weißer Sperrgrund für die Anwendung im Außen- sowie Innenbereich auf Holzflächen, Tapeten, Putz- und Betonflächen. Zum Absperrern von Nikotin, Ruß, Lignin und verfärbten Altanstrichen. Gute haftvermittelnde Eigenschaften.

**Farbton weiß / Glanzgrad: Matt**  
**Sägerau: 1 Liter für ca. 8m<sup>2</sup>**  
**Hobelware: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
2,7l

# LASIERENDER HOLZSCHUTZ

## **RAMSAUER DREICKFASE - Fensterkitt**

Fensterkitt der neuesten Generation.  
Überstreichbar, UV-beständig,  
silikonfrei, wartungsfreie Oberfläche.

**310ml Tube**



## **TREBITT HOLZLASUR - Holzschutzlasur**



Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur, wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Speziell für Holzbauteile im Außenbereich wie Fassadenverschalungen, Dachuntersichten etc. entwickelt.  
Abtönbar in vielen Farbtönen.

**Glanzgrad: Seidenglänzend**  
**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

## **ANWENDUNGSTIPPS**

### **Neuanstrich:**

1x grundieren, bei neuem Holz, mit Tregrunning klar oder Farbton Kiefer.  
2x deckender Anstrich oder 2x mit der Trebitt Lasur streichen.

### **Renovierungen:**

Reinigen mit Kraftvask. Gut trocknen. Schleifen bis zum tragfähigen Untergrund  
1x grundieren mit Jotaproff  
2x deckender Anstrich oder 2x mit Trebitt Lasur streichen.



# DECKENDER HOLZSCHUTZ

## **DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG** - Deckender Holzschutz: Halbmatt



Wasserbasierende, deckende Holzfarbe; optimierte Acryl-/Alkydharzkomination, witterungsbeständig, hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: **Alle RAL und NCS-Farbtöne**

**Glanzgrad: Halbmatt**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

## **DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT** - Deckender Holzschutz: Matt



Wasserbasierende, deckende Holzfarbe; optimierte Acryl-/Alkydharzkomination, witterungsbeständig, hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Schweiß- und Speichelfest.


Farbtöne: **Alle RAL und NCS-Farbtöne**

**Glanzgrad: Matt**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

## **DEMIDEKK INFINITY DETAILS** - Deckender Holzschutz: Fenster & Türen



Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Fenster, Türen und Holzdetails im Aussenbereich mit neuer Infinity Technologie. Höhere und bessere Wasserbeständigkeit und schmutzabweisende Oberfläche.

Farbtöne: **Alle RAL und NCS-Farbtöne**

**Glanzgrad: Seidenglänzend**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l

## **DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG** - Deckender Holzschutz: Langölig & Halbmatt



Lösungsmittelhaltige, deckende Holzfarbe; hochwertige langölige Bindemittel, hoher Festkörpergehalt, hohe Wetterbeständigkeit.

Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Farbtöne: Alle RAL und NCS-Farbtöne sowie viele weitere Farben.

**Glanzgrad: Halbmatt**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
1,0l  
3,0l  
10,0l

# HOLZSCHUTZÖLE - AUSSENBEREICH



## **NATURAL WPC CLEANER & IMPRÄGNIERUNG** – Für WPC Holz

Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft der natürlichen Öle entfernt.

**Grundreinigung: 150-250 ml / 5l Wasser**

Gebinde:  
980ml  
5,0l



Natural Terrassen und WPC Imprægneröl ist ein farbloses Öl das die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützt. Der Holzanteil sollte über 50% betragen.

**Ca. 60-80ml pro m<sup>2</sup>**

## **ANWENDUNGSTIPPS**

### **Neuanstrich:**

Beim Holzöl wird keine Grundierung benötigt. Außerdem ist keine Zwischentrocknung notwendig.

Das Holzschutzöl wird 2x nass-in-nass gestrichen



### **Renovierungen:**

Reinigen mit Terrassfix (Terrassenboden) oder Kraftvask (alles andere).

Gut trocknen. Fallweise Schleifen bis zum tragfähigen Untergrund

2x mit Holzschutzöl nass-in-nass streichen

### TREOLJE V – Schwach pigmentiertes Holzschutzöl



Wasserbasierendes, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und Rissbildung vor. Gute Wetterbeständigkeit, stark wasserabweisend.

**Glanzgrad: Halbmatt**  
**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l

### DEMIDEKK TERRASSLASYR - Universelles Holzschutzöl



Wasserbasierendes, pigmentiertes, schwach thixotropes Holzöl auf Alkydharzbasis. Beugt Vergrauung und Rissbildung vor. Stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit.

Für Terrassenbeläge, Fassaden und Gartenmöbel. Schweiß und Speichelfest.  
**Abtönbar in vielen Farbtönen. Glanzgrad: Halbmatt. Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

### DEMIDEKK LASYROLJA - Premium-Holzschutzöl für Fassaden



Wasserbasierendes, pigmentiertes Premiumholzöl auf Alkydharzbasis. Hochwertig und wenig anfällig für Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Natürliche, matte Holzoptik. Im Außenbereich als Lasurölanstrich und als Vorvergrauungslasur. **Abtönbar in vielen Farbtönen. Glanzgrad: Halbmatt. Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l  
10,0l

### BENAR UVR - Lösemittelhaltiger Hartholzschutz



Im Außenbereich für Harthölzer wie Afzelia, Afrormosia, Eiche, Iroko, Mahagoni, Meranti (Dark Red), Merbau, Redwood, Teak, Western Red Cedar. Auch für Yachtsektor. Gutes Eindringvermögen, hohe Wetterbeständigkeit, einen ergänzenden UV-Schutz, wasserfest, dauerelastisch, wasserdampfdiffusionsfähig.

**Glanzgrad: Glänzend**  
**Verbrauch: 1 Liter für ca. 14-16m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l

# REINIGUNG - INNENBEREICH



## **SCHEIDL ASUR**- Allround Abbeizer

Für den Außen- und Innenbereich.  
Geruchsmild & biologisch abbaubar  
Schnelles Lösevermögen. Verursacht  
keine Veränderung der entlackten  
Bausubstanz.



## **NATURAL** - Pflegewachsöl Set



Das Natural Pflegewachsöl Set dient als natürliches Pflegemittel zur Auffrischung geölter oder geölt/gewachster, offenporiger Holzoberflächen sowie Kork-, Cotto-, Stein- und Schieferoberflächen.

Das Natural Pflegewachsöl Set enthält:  
1 x Pflegewachsöl 100 ml, 1 x graues Vlies  
1 x Baumwolltuch, 1 x Pflegeanleitung

Gebinde:  
SET

## **NATURAL** - Reinigungsset



Das Natural Reinigungs-Set für die natürliche Reinigung und Pflege.

1 x Pflanzenölseife 1 lt., 1 x Spezialreiniger 1 lt.  
1 x Pflegewachsöl 0,25 lt., 1 x Baumwoll-  
Waffeltuch, 1 x graues viereckiges Vlies,  
1 x weißes viereckiges Vlies,  
1 x Pflegeanleitung

Gebinde:  
SET

### **NATURAL** - Pflanzenölseife



Aus reinen, natürlich verseiften Pflanzenölen ersetzt einen Großteil der herkömmlichen Reinigungsmittel. Für Holz, Kork, Linoleum, Kunststoffbodenbeläge, Teppichböden, Klinker, Stein, WPC etc. Außerdem eignet sich Natural Pflanzenölseife aufgrund der naturbelassenen Pflanzenöle hervorragend zum Reinigen der Hände. Die Haut bleibt weich und geschmeidig.

**Konzentrat oder Pur je nach Verschmutzung**

Gebinde:  
1,0l  
5,0l

### **NATURAL** - Spezialreiniger



Der natürliche Natural Spezial-Reiniger für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Flächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker. Auch für Möbel geeignet!

Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft pflanzlicher Öle gepflegt und gestärkt.

**Konzentrat: 50ml – 100ml / 5l Wasser**

Gebinde:  
1,0l  
5,0l

### **NATURAL** - Intensivreiniger



Für eine kräftige Grundreinigung von stark verschmutzten Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Geeignet für alle Oberflächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc.

**Grundreinigung: 250-500 ml / 5 l Wasser**  
**Hohe Verschmutzung: 1 l Reiniger + 1 l Wasser**

Gebinde:  
1,0l  
5,0l

### **WISSENSWERTES:**

Die Natural Pflege- und Reinigungsserie bringt Schönheit und natürliche Ausstrahlung der Naturprodukte richtig zur Geltung. Erleben Sie die atmungsaktive, Schmutz abweisende, hygienisch gereinigte Oberfläche. Antistatisch und daher für Stauballergiker geeignet.



# HOLZSCHUTZ - INNENPRODUKTE



## **JANSEN Innentürenlack Rapid** - mit Isoliereigenschaften



Exzellenter Verlauf und trocknet sehr schnell. Punktet mit guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, extrem kratzfeste und scheuerbeständige Oberflächen. Sehr gut auch bei dünneren Schichtdicken.

**Glanzgrad: seidenmatt oder matt**

**Abtönbar in vielen Farben!**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 10-12m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

## **JANSEN Parkett und Holzsiegel** – hochabriebfest



Wasserbasierter Premium Bunt- und Klarlack auf Acrylatbasis. Erstklassiger Verlauf, geruchsneutral, schnelltrocknend (2 Anstriche an einem Tag möglich), exzellente Oberfläche, farblose Variante betont die Holzmaserung (feuert das Holz an), hochabriebfest, hohe Strapazierfähigkeit, gute Wasserfestigkeit.

**Seidenglänzend. Abtönbar in vielen Farben!**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 10m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

## **JOTUN KVIST - OG SPERRGRUNNING** - Absperrgrund



Isolierender matter, weißer Sperrgrund für die Anwendung im Außen- sowie Innenbereich auf Holzflächen, Tapeten, Putz- und Betonflächen. Zum Absperrern von Nikotin, Ruß, Lignin und verfärbten Altanstrichen. Gute haftvermittelnde Eigenschaften.

**Farbton weiß / Glanzgrad: Matt**  
**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
2,7l

## **PANELLAKK** - Innenraumlasur und UV-Blocker



Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Dekorlasur mit hochwertigem UV-Filter. Verzögert deutlich das Vergilben und Nachdunkeln des Holzes. Für Paneele, Leisten und Deckenschalungen, als wisch- und UV-beständiger Schutz. Schweiß- und Speichelfest. Farbtöne: Farblos und in vielen Farben abtönbar. **Ganzgrad: Matt.**

**Verbrauch: 1 Liter für ca. 9m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
3,0l

## **NATURAL H2 Rohoptik** - Holzöl das das Holz nicht anfeuert



Natural H2 Rohoptik ist ein lösemittelfreies Grundieröl zur Herstellung von Rohoptik-Oberflächen im Innenbereich. Natural H2 Rohoptik verleiht der Holzoberfläche ein natürliches Aussehen und erhält die Optik des rohen, frisch geschnittenen Holzes. Eine Anfeuerung und Verdunkelung wird verhindert. In Kombination mit TEC OIL 501 UV-Filter als Endbehandlung. **Verbrauch: 20-30g / m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

## **NATURAL Parkett und Fussbodenöl**



Natural Parkettöl & Fußbodenöl – entwickelt für Böden und Treppen aus Holz sowie Kork, Stein, Schiefer und Terracotto. Es ist eine besonders tief eindringende Pflanzenölverkochung, welche den Untergrund stark verfestigt und für besonders strapazierbare Fußbodenoberflächen sorgt. Auch abtönbar möglich  
**Verbrauch: 20-40m<sup>2</sup> / Liter**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l



## NATURAL Finish-Öl



Natürliche Einpflege für geölten Fertigparkett nach der Verlegung und zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, Arbeits- & Tischplatten oder saugfähige Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork. Die Oberfläche wird trittfester, wasserabweisender und erhält einen seidigen Glanz. **Verbrauch: 30-50m<sup>2</sup> / Liter**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

## Natural Tec Oil 501 UV-Filter - mit UV Pigmenten



Natural TEC OIL 501 UV-Filter Mattes, farbloses Öl zur Endbehandlung von stark strapazierten Holzoberflächen. Hochwertige Öle schützen Ihren Boden vor Abnutzung und Verschmutzung und bilden eine hoch strapazierfähige Oberfläche. UV-Pigmente schützen das Holz vor Nachdunkeln, die „Anfeuerung“ der Holzmaserung wird unterdrückt.

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

**Verbrauch: 30-50m<sup>2</sup> / Liter**

### **NATURAL Möbelhartöl** – Für strapazierte Holzoberflächen



**Keine Lackschicht stört Ihr Wohlbefinden.** Zur Erhaltung des natürlichen Aussehens und zur Wertsicherung von Vollholzmöbeln und Holzoberflächen im Innenbereich. Es füllt das Holz porentief mit wertvollen Pflanzenölen auf und macht es unempfindlich gegen Nässe und Verunreinigungen.

**Verbrauch: 10 - 20m<sup>2</sup> / 1 Liter**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

### **NATURAL Bienenwachs-Balsam** – Die optimale Wachsbeize



Für alle **nicht strapazierten**, geölten, lackierten und rohen Holzoberflächen im Innenbereich. Mit Bienenwachs Balsam behandeltes Holz ist offenporig, luftdurchlässig und atmungsaktiv. Der natürliche Duft von Bienenwachs, die Leichtigkeit des Wassers – einfach aufzutragen und schnell trocknend. Veredeln und pflegen Sie Ihre Möbel in vielen Farben.

**Verbrauch: 20 - 30m<sup>2</sup> / 1 Liter**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

### **NATURAL Pflegewachsöl** – Schutz und Refresher



Nach der Verlegung Ihres neuen Holzbodens ist eine Erstpflege mit Natural Pflegewachsöl-Refresher unbedingt empfehlenswert. Dadurch schützen Sie die Fugen-, Kantenbereiche gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Besonders wichtig ist die Erstpflege bei Buchen- und Ahornböden, die sehr feuchtigkeitsempfindliche Hölzer sind.

**Verbrauch: 50 - 100m<sup>2</sup> / 1 Liter**

Gebinde:  
0,75l  
2,5l

### **WISSENSWERTES:**

Sinnliche Holzoberflächen – Lasieren, Wachsen oder Ölen statt Lackieren!  
Holz wie Samt und Seide – mit natürlichen Ölen und Wachsen werden Holzoberflächen zum sinnlichen Genuss.

Der Wohnraum ist unsere 3. Haut und genau aus diesem Grund haben wir diese natürlichen Produkte in unser Sortiment aufgenommen.



## JANSEN Feinspachtel Rapid / Ahrweilit Spachtel NO. 1



Wasserbasierter Flächenspachtel mit hoher Ergiebigkeit. Ganzflächig gespachtelte Flächen können direkt überlackiert werden. Ahrweilit-Spachtel lässt sich äußerst leicht verarbeiten. Durch Glätten mit dem Spachtelmesser nach kurzer Antrockenzeit erübrigt sich meist ein Schleifen. Spachtelarbeiten auf Holz, Metall und Altputz.

Gebinde:  
400g  
1,0kg  
2,5kg

## VITA Natur – Grundierung



Natürliche, hochwertige Grundierung auf mineralischer Basis mit organischen Stabilisatoren. Ideal zum Aktivieren von VitaNatur & VitaNatur Premium. Nur eine Grundierung sorgt für ein optimales Ergebnis. Transparent trocknend. Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei  
**Verbrauch: ~ 100ml/m<sup>2</sup> Trocknung: ~4 Stunden**

Gebinde:  
5,0l

### **SENS VEGG-PANEL-LIST 07** - Die gesunde Innenfarbe!



Wasserbasierende Acryl Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Als deckender Anstrich für Wände und Decken aus Zementputz, Kalkputz, Hartfaserplatten, Stein, Tapeten, Holzpaneele, Glasfaseroberflächen u.a. Für Allergiker hervorragend geeignet. Für ein gesundes Umfeld in Ihrem Zuhause. Farbtöne: Weiß jedoch in vielen Farben abtönbar.

Gebinde:  
3,0l  
10,0l

**Glanzgrad: Matt / Verbrauch: 1 Liter für 8-10m<sup>2</sup>**

### **VITA Natur & VITA Natur Premium** – Mineral Farbe



Sehr gut deckende Silikat- / Mineral-Farbe auf Basis von mineralischen Bindemitteln mit organischen Stabilisatoren. Hoch wasserdampfdurchlässig. Gute Deckkraft. Von Natur aus schimmelwidrig.

Gebinde:  
12,5l

**Renovierung: VITA Natur Premium**

Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei.

**Verbrauch: ca. 6m<sup>2</sup> / lt. / Trocknung: ca. 5Std.**



### **VITA Natur Kalk** – Kalkfarbe



Rein mineralische Kalk-Farbe auf Basis von hochwertigem Weißkalkhydrat. Ideal für denkmalschutzgerechte Einsatzgebiete. Von Natur aus schimmelwidrig. Hoher Weißgrad, sehr atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Natürlich lösungsmittel- & weichmacherfrei.

Gebinde:  
12,5l

**Verbrauch: ca. 6m<sup>2</sup> / lt. / Trocknung: ca. 5Std.**

### **VITA Natur & VITA Natur Putz** - Lehm



Natürliche, hochwertige Lehmfarbe auf Basis von natürlichem Lehm. Wirkt ausgleichend auf den Feuchtigkeitshaushalt. Besonders atmungsaktiv. Ideal nach VitaPutz. Natürlich lösungsmittel & weichmacherfrei.

Gebinde:  
12,5l

**Verbrauch: 7m<sup>2</sup> / lt.**

Gebrauchsfertiger Lehm- Streichputz. Auf Basis von natürlichem Lehm.

18kg

**Körnung: 0,5mm / Verbrauch: 2,5m<sup>2</sup> / lt.**



# SCHIMMELBEKÄMPFUNG & SCHUTZ



## **FAKOLITH FK12** - Reinigungskonzentrat



Saures Reinigungskonzentrat mit breitem Wirkungsspektrum. Geeignet zur Reinigung von Schimmel, Bakterien, Algen und Sporen befallenen Untergründen sowie zum Zurückdrängen von Salzausblühungen im Innen- und Außenbereich. 1:2 bis 1:4 mit Wasser verdünnen. Bei Salzausblühungen pur anwenden. **0,5l Spray ist gebrauchsfertig.**  
**Restliche Gebinde Konzentrate.**

Gebinde:  
0,5l  
1,0l  
5,0l

## **FAKOLITH FK14** - Antipilzlösung



Wässrige Antipilzlösung mit Tiefenwirkung zur zuverlässigen Sanierung des Untergrundes bei tiefsitzenden Bakterien, Keimen, Sporen, Pilzen, Hefen und Algen im Innen- und Außenbereich. Geruchsneutral. Biologisch abbaubar. Als Problemlöser bei Schimmel- und Bakterienbefall im Wohn-, Sanitär- und Industriebereich anwendbar und zu empfehlen. Transparent. **Verbrauch: rund 100 ml/m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
0,5l  
1,0l  
5,0l

### **FAKOLITH FK5 - Innenraumfarbe**



Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Vorbeugender Anstrich zum Schutz des Untergrundes vor Schimmel und Bakterienbefall im Wohn- und Industriebereich, Kindergärten, Schulen, Sanitärbereiche.

**Verbrauch: rund 250 ml/m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
2,5l  
5,0l  
12,5l

### **FAKOLITH FK10 - Feuchtraumfarbe**



Reinacrylat-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Vorbeugender Anstrich zum Schutz des Untergrundes vor Schimmel und Bakterienbefall im Wohn-, Sanitär- und Feuchtraumbereich. Gute Resistenz gegen leichte Säuren und Laugen. Geeignet für die tägliche Reinigung.

**Verbrauch: rund 250 ml/m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
5,0l  
12,5l

### **FAKOLITH FK7 – Für den Außenbereich**



Multifunktionsprodukt zur Sanierung von Feuchteschäden im Außenbereich. Die wässrige, transparent auf trocknende Hydrophobierung auf Silan-Siloxanbasis verfestigt kreidende Untergründe, saniert von Schimmel und Algen befallene Untergründe tiefenwirksam und schützt diese zuverlässig vor erneutem Befall  
**Konzentrat: 1:14 mit Wasser, 300-400ml / m<sup>2</sup>**

Gebinde:  
100ml  
1,0l  
5,0l

### **WISSENSWERTES:**

FAKOLITH entwickelt und produziert seit über 60 Jahren innovative Beschichtungssysteme für professionelle Anwendungen. Heute ist FAKOLITH ein international tätiger Hersteller von Qualitätsprodukten im Bereich **Schimmelschutz** und **Bautenschutz**, **Hochwasserschäden** sowie von **Farben für das Gesundheitswesen** und **Beschichtungen für die Lebensmittelindustrie**.

Skohautil GmbH  
Erla 100, 4303 St. Pantaleon – Erla  
Tel.: 07435 / 7431 – 16  
Mail: office@jotun.at

**BESUCHEN SIE UNS IM INTERNET**  
**[www.jotun.at](http://www.jotun.at) / [www.jotun-shop.at](http://www.jotun-shop.at)**

---

### **Über JOTUN**

**1920** eröffnete Odd Gleditsch im norwegischen Sandefjord ein Farbengeschäft. Durch die guten Kontakte zu Walfangreedereien, die er während seiner Arbeit in jungen Jahren auf Schiffen knüpfte, bekam das Unternehmen schnell große Aufträge.

**1971** schlossen sich die vier größten lokalen Farbenhersteller unter dem Konzerndach von JOTUN in Norwegen zusammen. Mit der dadurch entstandenen umfangreichen Kompetenz und Erfahrung im Holzschutz wurde JOTUN zum skandinavischen Marktführer für Holzschutzprodukte.

**Heute** ist JOTUN ein Konzern mit 36 Produktionsstandorten, über 7.200 Mitarbeitern und in mehr als 90 Ländern weltweit vertreten. Durch modernste Labore und Prüfmethode entwickelt JOTUN seine Produkte permanent und mit größter Sorgfalt weiter. Jotun ist der qualitative Weltmarktführer im Holzschutz.

**Philosophie von Jotun:** Nachhaltiges Wirtschaften, höchste Langlebigkeit, umweltschonende Produktion, Kunden und Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt!



Bildernachweis: Von Jotun, Skohautil GmbH, Produktfotos diverser Hersteller, iStock  
Eigentum Skohautil GmbH, darf nicht vervielfältigt werden. @04/2024  
Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.